BIẾN TẦN CHUỖI 3 PHA

Deye hòa lưới 10 kW

Xác nhận hậu tố theo tem máy

Bảng đối chiếu phiên bản • Ảnh tham khảo G06



Thông số chung để nhận diện	
Công suất AC định mức	**10 kW**
Hệ lưới	**3 pha**
Số MPPT trong các bản dưới	**2**
Cấp bảo vệ các bản dưới	**IP65**
Bảo hành theo danh mục	**5 năm**

SUN-10K-G03	
Điện áp lưới pha / dây	**220/380 hoặc 230/400 V**
Điện áp PV tối đa	**1.000 V DC**
Dải MPPT	**120–850 V DC**
Dòng PV tối đa theo MPPT	**13 A + 13 A**
Kích thước (rộng × cao × sâu)	**330 × 457 × 185 mm**
Khối lượng	**10 kg**

SUN-10K-G04-LV	
Điện áp lưới pha / dây	**133/230 V**
Điện áp PV tối đa	**800 V DC**
Dải MPPT	**200–700 V DC**
Dòng PV tối đa theo MPPT	**32 A + 32 A**
Kích thước (rộng × cao × sâu)	**362 × 577 × 215 mm**
Khối lượng	**23 kg**

SUN-10K-G06	
Điện áp lưới pha / dây	**220/380 hoặc 230/400 V**
Điện áp PV tối đa	**1.100 V DC**
Dải MPPT	**120–1.000 V DC**
Công suất dàn PV tối đa	**13 kW**
Kích thước (rộng × cao × sâu)	**283 × 463 × 178 mm**
Khối lượng	**11 kg**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Đối chiếu đầy đủ hậu tố và điện áp pha/dây trên tem máy với điểm đấu lưới trước khi chốt.
Ba loại trong bảng là các phiên bản tham chiếu. Xác nhận đúng phiên bản của máy giao.
Kiểm tra Voc khi lạnh, dòng chuỗi và giới hạn từng MPPT theo tài liệu đúng model.
Xác nhận tùy chọn công tơ hoặc thiết bị giới hạn phát ngược theo model và cấu hình.
Dùng bản vẽ đúng phiên bản để chừa khoảng hở. Bảo hành theo phiếu và điều kiện đơn hàng.

Nguồn thông số và ảnh

Deye • Datasheet G03, G04-LV và G06, cột 10 kW. Ảnh minh họa G06 từ dataset.

Xem SP0111 trên Kha Solar