MẠCH QUẢN LÝ PIN

Smart BMS JBD 20 A

SP0115

10–17S • Bluetooth theo danh mục



Thông tin theo danh mục	
Mã Kha Solar	**SP0115**
Dòng ghi trong tên hàng	**20 A**
Dải số nhóm nối tiếp	**10–17S**
Giao tiếp	**Bluetooth**
Quy cách	**Bộ**

Mẫu đối chiếu của JBD	
Dòng bo tham chiếu	**SP17S005**
Cân bằng của mẫu LFP A.0	**Thụ động**
Kích thước mẫu LFP A.0	**102 × 65 × 12 mm**
Hình trên tài liệu	**Minh họa dòng tham chiếu**

Thông số của bản giao	
Mã bo và phiên bản	**Xác nhận trên tem**
Hóa học và số nhóm thực tế	**Theo bản giao**
Dòng sạc, xả và xung	**Theo tài liệu đúng bản**
Kiểu và dòng cân bằng	**Theo tài liệu đúng bản**

Đối chiếu trước khi lắp	
Đầu nối và sơ đồ chân	**Theo đúng mã bo**
Dây và cảm biến đi kèm	**Kiểm tra theo bộ**
Ngưỡng bảo vệ	**Theo hóa học cell**
Ứng dụng và giao tiếp	**Xác nhận theo phiên bản**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

JBD ghi cân bằng thụ động cho mẫu SP17S005 LFP A.0. Xác nhận mã bo của hàng giao.
Gửi số nhóm nối tiếp, hóa học cell và dòng tải liên tục, dòng tải đỉnh khi chọn mạch.
Đối chiếu dòng sạc, kiểu cổng, cảm biến và ngưỡng bảo vệ theo tài liệu đúng phiên bản.
Dùng sơ đồ chân của đúng mã bo. Bộ ảnh chỉ minh họa hình dáng và vị trí giắc.

Nguồn thông số và ảnh

JBD SP17S005 LiFePO4 Specification A.0 (02.08.2022), trang 3–4, 12 và danh mục SP0115.

Xem SP0115 trên Kha Solar