BIẾN TẦN BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Biến tần bơm 15 kW

YK500-15KW-T4

15 kW / 20 HP • Mẫu Voltique theo ảnh đối chiếu



Định danh và quy cách

Mã sản phẩm Kha Solar	**SP0174**
Model trong ảnh đối chiếu	**Voltique YK500-15KW-T4**
Công suất theo danh mục	**15 kW / 20 HP**
Quy cách và bảo hành	**Bộ • 2 năm theo chứng từ**

Nguồn PV theo bảng Solar E

Dải DC khuyến nghị	**450–950 V DC**
Ngưỡng khởi động chỉnh được	**250–950 V DC**
Dòng PV tối đa theo bảng T4	**39,6 A**
Giới hạn thiết kế chuỗi PV	**Theo tem máy giao**

Thông số AC theo Solar E

Nguồn lưới hoặc máy phát	**3 pha 380 V AC**
Ngõ ra danh định	**3 pha 380 V AC**
Dòng ngõ ra theo bảng T4	**32 A**
Thông số áp dụng	**Xác nhận theo đúng lô**

Giao diện và vị trí lắp

Phím theo ảnh	**RUN và STOP/RST**
Thông gió theo ảnh	**Hai quạt trên nóc**
Cấp bảo vệ theo Solar E	**IP20**
Tem và tài liệu máy giao	**Đối chiếu trước khi lắp**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Mặt trước trong ảnh ghi tối đa 950 V DC. Bảng Solar E ghi tối đa 1.000 V DC.
Tem hông trong ảnh và bảng Solar E ghi khác nhau về AC. Dùng tem máy giao.
Xác nhận giới hạn Voc khi trời lạnh và dòng PV trước khi thiết kế chuỗi pin.
Chọn kiểu motor, điện áp, dòng và tần số theo tem động cơ và biến tần.
Chừa khoảng thoáng tản nhiệt. Tủ bảo vệ, giàn pin và motor chọn theo công trình.

Nguồn thông số và ảnh

Solar E • Trang Voltique 15 kW, bảng YK500-T4 và ảnh đối chiếu, xem 22.11.2026.

Xem SP0174 trên Kha Solar