BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Bơm DC EverRun 5,5 kW

4PSC18.0-170-360-5500

Cột áp tối đa 170 m • Lưu lượng tối đa 18 m³/h



Thông số trên tem thùng

Mã sản phẩm Kha Solar	**SP0283**
Công suất định mức	**5.500 W**
Điện áp bơm	**360 V DC**
Dòng điện bơm	**15,3 A**
Họng xả	**2 inch**

Thông số thủy lực

Cột áp tối đa	**170 m**
Lưu lượng tối đa	**18 m³/h**
Lưu lượng tại cột áp thiết kế	**Tra đường đặc tính đúng mẫu**

Xác nhận phiên bản

Mã theo catalogue Solar E	**PUM-4PSC18-170-5.5**
Đường kính thân	**4 inch theo Solar E**
Cánh bơm	**Nhựa PPO theo Solar E**
Dải áp PV và Voc tối đa	**Theo tem bộ điều khiển**

Phạm vi cung cấp

Quy cách	**Bộ bơm và bộ điều khiển MPPT**
Giàn pin và vật tư lắp	**Tính riêng theo công trình**
Bảo hành theo danh mục	**12 tháng**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Cột áp tối đa và lưu lượng tối đa thuộc hai điểm vận hành khác nhau.
Xác định mực nước động, cao độ đầu xả và tổn thất ống để tra điểm làm việc.
Điện áp 360 V DC trên tem là của bơm. Chọn chuỗi PV theo tem bộ điều khiển.
Tem thùng yêu cầu bơm có nước khi vận hành. Kiểm tra đúng bộ và phụ kiện đi kèm.
Ảnh dùng để tham chiếu kiểu dáng của dòng EverRun 5,5 kW.

Nguồn thông số và ảnh

Kha Solar • Tem thùng SP0283 và bảng EverRun 5,5 kW của Solar E, xem 21.11.2026.

Xem SP0283 trên Kha Solar