MÃ KHA SOLAR SP0329 · PIN TỦ ĐỨNG

XINPZ 20,48 kWh

LFP-51.2V400Ah

LiFePO4 • 51,2 V DC • 400 Ah



Thông số danh định

Công nghệ pin	**LiFePO4**
Năng lượng danh định	**20,48 kWh**
Dung lượng danh định	**400 Ah**
Điện áp danh định	**51,2 V DC**
Cấu hình cell	**16S**

Sạc và xả

Dòng sạc khuyến nghị / tối đa	**75 A / 100 A**
Dòng xả khuyến nghị / tối đa	**75 A / 100 A**
Áp sạc khuyến nghị / tối đa	**57,6 V / 58,4 V**
Điện áp cuối xả	**44 V**
Nhiệt độ sạc	**0 đến 55 °C**
Nhiệt độ xả	**−20 đến 60 °C**

Hiển thị và giao tiếp

Màn hình	**Hiển thị tại tủ**
Giao tiếp	**CAN / RS485 / RS232**

Cơ khí và lắp đặt

Kiểu lắp đặt	**Tủ đứng trong nhà**
Cấp bảo vệ	**IP21**
Kích thước theo catalogue	**790 × 600 × 280 mm**
Khối lượng theo catalogue	**135 kg**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Số liệu áp dụng cho cột tủ đứng 400 Ah. Kiểm tra tem và hồ sơ lô giao.
Đối chiếu giới hạn điện áp, dòng và giao thức BMS của pin và biến tần.
Bố trí nơi khô ráo trong nhà và kiểm tra tải trọng sàn, lối vận chuyển.
Catalogue ghi bảo hành 5 năm. Điều kiện áp dụng theo phiếu của lô giao.

Nguồn thông số và ảnh

LTEVE Technology · XinPZ Battery Comprehensive Product Catalog, trang 7–8, cột 400 Ah.

Xem SP0329 trên Kha Solar