CÁP DC MỘT LÕI CHO HỆ QUANG ĐIỆN

DÂY DC LEADER ĐEN

Tham chiếu Leader H1Z2Z2-K

4 mm² • Vỏ đen • Bán theo mét



Quy cách Kha Solar	
Mã hàng	**SP0362**
Thương hiệu	**Leader**
Số lõi × tiết diện	**1 × 4 mm²**
Màu và đơn vị bán	**Đen · Mét**

Kết cấu theo catalogue Leader	
Dòng tham chiếu	**H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131**
Ruột dẫn	**Đồng mạ thiếc nhiều sợi**
Cách điện	**XLPO**
Vỏ ngoài	**XLPO**

Thông số dòng tham chiếu	
Điện áp danh định DC	**1.500 V**
Đường kính ngoài dây đơn	**5,60 mm**
Điện trở ruột dẫn tối đa 20 °C	**5,09 Ω/km**
Tiêu chuẩn tham chiếu	**EN 50618 · IEC 62930**

Đối chiếu khi lắp	
Mã in trên vỏ	**Đối chiếu lô giao**
Đầu nối và khuôn bấm	**Chọn theo mã đầu nối**
Điều kiện mang tải	**Theo cách đi dây**
Cực tính	**Theo sơ đồ và đo kiểm**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Trị số tham chiếu lấy từ bảng dây đơn 1 × 4 mm² của catalogue Leader 2025.
Xác nhận mã và đường kính trên dây giao trước khi chọn đầu nối.
Tính chiều dài cả mạch DC, sụt áp và dòng cho phép theo điều kiện đi dây.
SP0362 bán theo mét dây đen. Đầu nối và phụ kiện gá lắp chọn riêng.
Ảnh cuộn cáp minh họa hình dáng của sản phẩm.

Nguồn thông số và ảnh

Catalogue Leader 2025, tr. 3, 62930 IEC 131 / H1Z2Z2-K, dòng dây đơn 4 mm².

Xem SP0362 trên Kha Solar