THÂN BƠM THAY THẾ CHO GIẾNG KHOAN

Thân bơm hỏa tiễn

SP0388

Quy cách 5,5 kW • Cột áp tối đa 105 m



Định danh theo danh mục

Mã sản phẩm Kha Solar	**SP0388**
Loại phụ tùng	**Thân bơm hỏa tiễn thả chìm**
Quy cách công suất	**5,5 kW (5.500 W)**
Đơn vị tính	**Cái**

Cột áp và lưu lượng

Cột áp tối đa danh mục	**105 m**
Lưu lượng tại cột áp làm việc	**Tra đặc tuyến đúng mẫu**
Dữ liệu giếng và đường ống	**Mực nước, độ cao, tuyến ống**

Lắp ghép cơ khí

Đường kính lòng giếng	**Đối chiếu kích thước cụm**
Trục và mặt ghép motor	**Xác nhận theo thân giao**
Cỡ họng xả	**Đo theo mẫu thực tế**

Phạm vi cung cấp

Phần đặt mua SP0388	**Thân guồng bơm rời**
Motor và biến tần	**Chọn riêng**
Cáp và phụ kiện	**Xác nhận trong báo giá**
Hình trên tài liệu	**Minh họa ứng dụng tưới**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

105 m là cột áp tối đa theo danh mục. Tra lưu lượng ở cột áp làm việc của hệ.
Lấy mực nước khi bơm, cao độ xả và tổn thất ống để xác định cột áp cần dùng.
Kiểm tra đường kính lòng giếng, mặt ghép motor, trục và họng xả trước khi đặt.
Chọn motor theo thông số trục, kiểu gá và tải cơ của thân bơm thực tế.
Xác nhận ảnh thân bơm thực tế và phụ kiện đi kèm theo báo giá.

Nguồn thông số và ảnh

Kha Solar • Danh mục SP0388 và dữ liệu cấu hình, đối chiếu 22.11.2026.

Xem SP0388 trên Kha Solar