PIN LƯU TRỮ LiFePO4 HỆ 24 V

APESS 5,12 kWh

KE-25-200

25,6 V DC • 200 Ah • IP20



Năng lượng và điện áp

Năng lượng danh định	**5,12 kWh**
Dung lượng danh định	**200 Ah**
Điện áp danh định	**25,6 V DC**
Dải điện áp	**22–29,2 V DC**
Hóa học cell	**LiFePO4**
Tuổi thọ thử nghiệm	**2.000 chu kỳ ở 80% DoD**

Dòng sạc và xả

Sạc / xả khuyến nghị	**75 A / 75 A**
Sạc / xả tối đa	**150 A / 150 A**
Áp sạc khuyến nghị / tối đa	**29 V / 29,2 V**
Áp ngắt xả khuyến nghị	**22,4 V**
Áp ngắt xả / phục hồi	**22 V / 23,6 V**

Cài đặt và dải nhiệt độ

Giao tiếp với inverter	**Không có**
Cài đặt inverter	**Theo điện áp**
Nhiệt độ khi sạc	**0 đến +55 °C**
Nhiệt độ khi xả	**−20 đến +60 °C**
Nhiệt độ lưu kho	**−20 đến +45 °C**

Vỏ và điều kiện lắp đặt

Kích thước theo datasheet	**580 × 440 × 245 mm**
Khối lượng theo datasheet	**57,7 kg**
Cấp bảo vệ / vỏ	**IP20 / kim loại tấm**
Kiểu lắp đặt	**Đặt sàn**
Bảo hành theo danh mục	**2 năm theo phiếu**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Chọn inverter có dải điện áp phù hợp và hỗ trợ cài sạc/xả theo điện áp.
Cài dòng theo giới hạn thấp nhất của pin, inverter, dây dẫn và bảo vệ.
Kiểm tra khả năng chịu lực của sàn và lắp đặt trong nhà khô thoáng.
Đối chiếu yêu cầu ghép bộ với hãng theo đúng model và phiên bản pin.
Bảo hành theo phiếu và điều kiện đơn hàng. Đối chiếu serial khi nhận thiết bị.

Nguồn thông số và ảnh

APESS Việt Nam • Datasheet KE-25-200, trang 2. Ảnh APESS Việt Nam từ dataset.

Xem SP040 trên Kha Solar