BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG

ATS Sunpeace 100 A

SPQ3-125/45-2P

100 A • 1 pha, 2 cực • 220 V AC



Định mức trên tem	
Dòng điện định mức	**100 A**
Số pha / số cực	**1 pha / 2P**
Điện áp làm việc Ue	**220 V AC**
Tần số	**50/60 Hz**

Thông số đóng cắt trên tem	
Chịu xung Uimp	**8 kV**
Khả năng đóng ngắn mạch Icm	**17 kA**
Chịu dòng ngắn hạn Icw	**10 kA / 30 ms**
Cấp / loại sử dụng	**PC / AC-33iB**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**IEC 60947-6-1**

Chuyển nguồn	
Chế độ trên thiết bị	**Tự động / thủ công**
Nguồn sử dụng	**Chính và dự phòng**
Thời gian gián đoạn	**Xác nhận theo bộ thực tế**

Quy cách và lắp đặt	
Mã sản phẩm Kha Solar	**SP0428**
Đơn vị / phạm vi gói	**Cái / bộ ATS rời**
Bố trí	**Trong tủ điện phù hợp**
Bảo vệ đi kèm	**Chọn theo thiết kế tủ**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Tem ghi 100 A. Đối chiếu dòng thực tế và điều kiện lắp đặt trước khi chọn.
Xác nhận thời gian chuyển nguồn và khả năng chịu gián đoạn của tải.
Phối hợp CB hoặc cầu chì bảo vệ theo hồ sơ tủ. Icm và Icw là trị số trên tem ATS.
Đối chiếu ký hiệu đầu nối và hướng dẫn của đúng bộ sản phẩm trước khi lắp.
Vỏ tủ, thiết bị bảo vệ và dây dẫn được chọn riêng theo cấu hình.

Nguồn thông số và ảnh

Kha Solar • Tem Sunpeace SPQ3-125/45-2P 100 A trong dataset, đối chiếu 21.11.2026.

Xem SP0428 trên Kha Solar