THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN AC

SPD AC Sunpeace SPE-40

SPE-40 · 2P

Type 2 • Uc 385 V AC • Imax 40 kA theo tem



Nhận diện	
Mã Kha Solar	**SP0430**
Mã trên tem	**SPE-40**
Số cực và loại SPD	**2P • Type 2 (T2)**
Quy cách	**Cái**

Thông số xung theo tem	
Điện áp liên tục tối đa Uc	**385 V AC**
Dòng xả danh định In	**20 kA**
Dòng xả tối đa Imax	**40 kA**
Mức bảo vệ điện áp Up	**≤ 1,8 kV**

Cấu tạo theo mẫu	
Mặt trước	**Hai cửa sổ chỉ thị**
Dấu đầu nối	**L, N và PE trên vỏ**
Cấp bảo vệ trên tem	**IP20**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**EN 61643-11**

Đối chiếu tủ AC	
Mạng điện và tiếp địa	**Theo sơ đồ thực tế**
Thiết bị dự phòng	**Theo hướng dẫn hãng**
Dây và đầu nối	**Theo hướng dẫn hãng**
Thay mô-đun	**Xác nhận mã tương ứng**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Uc 385 V AC là điện áp làm việc liên tục tối đa của SPD theo tem SPE-40.
Chọn cấu hình theo điện áp lưới thực tế, hệ thống tiếp địa và cấp SPD yêu cầu.
Kiểm tra bảo vệ dự phòng, đầu nối và dây theo tài liệu của đúng phiên bản.
Khi đổi màu chỉ thị, đối chiếu hướng dẫn đúng phiên bản trước khi thay lõi.

Nguồn thông số và ảnh

Ảnh tem SPE-40 trong hồ sơ SP0430 và hình dòng SPD 2P do Sunpeace công bố.

Xem SP0430 trên Kha Solar